

## HOJA DE APLICACIÓN

# ANTIGOTERAS

- membrana líquida acrílica impermeabilización -

---

**Capas:** Una capa diluida un 5-10 %, según estado de la superficie. Armar con geotextil no tejido (si fuera necesario). Aplicar al menos dos capas más cruzadas, sin diluir el producto.

**Temperatura de aplicación:** Temperatura ambiental de 5 a 30°C.

**Útiles de aplicación:** Equipo de proyección aero-gráfico, airless, brocha, paletina, rodillo, etc. Agitar convenientemente antes de su aplicación.

Las superficies en general deberán estar secas, firmes, limpias y exentas de grasas, polvo y óxido. Eliminar los elementos que presenten mala adherencia. Las grietas grandes (superiores a 1 mm) se tendrán que tapar previamente masilla elástica apropiada para éste uso. Las grietas pequeñas y fisuras, se inundarán bien de producto antes de dar la primera mano. Fácil de homogeneizar, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5°C.

*Para seguridad, consultar etiquetado y ficha de seguridad*

Los datos técnicos y otras indicaciones que contiene este boletín técnico están fundamentados en nuestra experiencia y conocimientos actuales, y en los usos más comunes del producto y son de carácter orientativo, pudiendo estar sujetos a cambios y modificaciones sin previo aviso.