

PAVIFAST

- mortero cemento rápido -

La superficie a tratar debe estar firme, limpia y libre de polvo, grasas y aceites. Los bordes de la zona a reparar deben estar cortados a sierra con una profundidad mínima de 20 mm y nunca acabados en bisel. Debe humedecerse la zona con agua limpia pero sin encharcamientos.

En un recipiente de mezcla verter 2 l y 1/4 de agua limpia por cada saco de 25 kg y agitar con un mezclador hasta conseguir una masa de consistencia fluida. No debe añadirse agua una vez realizada la mezcla; ni tampoco debe mezclarse el PAVIFAST con cementos, morteros tradicionales ni aditivos.

Dada la alta fluidez de PAVIFAST, lo más apropiado es ir compactando el mortero a mano en pequeñas áreas, nivelando la superficie con una llana o con una barra de canto recto; vigilando los extremos y esquinas para alcanzar una buena compactación y adhesión.

PAVIFAST puede alargarse con arena siguiendo la relación: 25 kg de PAVIFAST : 8,5-12,5 kg de árido (como máximo) : 2-2 litros y 1/2 de agua (2-3 sacos de PAVIFAST : 1 saco de 25 kg de árido). Los áridos, redondeados, limpios y secos, deben ser de una granulometría comprendida entre 5 y 10mm.

IMPORTANTE:

Mantener fuera del alcance de los niños. No se debe inhalar el polvo. Evitar el contacto con los ojos y la piel. En el caso de contacto con los ojos, enjuagar abundantemente con agua, quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil y seguir aclarando. En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua. Durante su manipulación se deben usar guantes y gafas de protección, así como una máscara antipolvo si se generara. Si se ingiere, hay que consultar inmediatamente al médico y mostrarle la etiqueta.

En estado fraguado, el producto es fisiológica y ecológicamente inofensivo.

La eliminación de los residuos y envases vacíos debe hacerse conforme a la legislación local/regional/nacional/internacional vigente.

Los datos técnicos y otras indicaciones que contiene este boletín técnico están fundamentados en nuestra experiencia y conocimientos actuales, y en los usos más comunes del producto y son de carácter orientativo, pudiendo estar sujetos a cambios y modificaciones sin previo aviso.