

HOJA DE APLICACIÓN

TRAFICACRIL

- resina acrílica de señalización interior -

La pintura se puede aplicar a pistola con máquina pinta-bandas de pulverización de aire o airless.

- **DILUCIÓN:** El producto se suministra a viscosidad de aplicación. Si fuera necesario diluir en función del sistema de aplicación o de las condiciones de temperatura, la pintura se podrá diluir entre el 1% y el 2% con "DISOLVENTE RÁPIDO".

- **MODO DE EMPLEO:** La superficie a pintar debe de estar seca, limpia de polvo, grasa y suciedad. Si se realiza un repintado, se ha de eliminar todo resto de pintura mal adherida a la superficie así como las partículas sueltas que pueda haber. Si se pinta sobre hormigón nuevo hay que eliminar previamente los líquidos de curado que pueden perjudicar la adherencia y las propiedades de la pintura. Homogeneizar bien los envases antes de su uso. No se debe aplicar a temperaturas del pavimento menores de 5oC, ni superiores a 40oC. No pintar sobre superficies húmedas o mojadas.

- **CONSUMO:** Se recomienda una dosificación de 720 gr/m2 dependiendo de la uniformidad de la superficie. Para obtener retro-reflexión, se han de añadir microesferas de vidrio en superficie, inmediatamente realizada la aplicación. La dosificación de las esferas será de 480 gr/m2.

- **LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:** La limpieza de las herramientas y del equipo se realizará inmediatamente después de su uso utilizando "DISOLVENTE RÁPIDO".

- **ESTABILIDAD EN EL ENVASE:** Los envases no se deben almacenar a la intemperie, han de estar bajo cubierta para preservarlos de las heladas, y no han de someterse a grandes variaciones de temperatura (5oC – 40oC) · La pintura ha de ser utilizada antes de seis meses desde su fecha de fabricación.

- **FORMA DE SUMINISTRO:** Se suministra en envases metálicos de 25 kg netos. Palets completos de 36 envases. 900 kg netos. 966 kg brutos. Disponible también en envases metálicos de 5 kg bajo pedido.

Los datos técnicos y otras indicaciones que contiene este boletín técnico están fundamentados en nuestra experiencia y conocimientos actuales, y en los usos más comunes del producto y son de carácter orientativo, pudiendo estar sujetos a cambios y modificaciones sin previo aviso.