

KIT MICROPOL

(KIT de microcemento de fácil

empleo)

Descripción del producto:

El KIT Micropol es un KIT que se compone de 4 productos, listos para ser aplicado tanto en suelos como en paredes:

- Micropol Imp (2 Kg)
- Micropol juntas (2 x 1 Kg)
- Micropol barniz (2 L)
- Micropol listo 03 (2 X 10 Kg)
- Micropol listo 01 (8 Kg)

. Es un empastado que permite revestir pavimentos y otras superficies en un abrir y cerrar de ojos. Este kit de microcemento reduce el tiempo de aplicación, ya que no se necesita poner malla ni capas de presellado. Permite conseguir acabados muy estéticos con un efecto moderno en superficies interiores y exteriores. El material es apto para cualquier tipo de soporte: azulejo, baldosas, yeso, cemento, pladur o mármol. Se caracteriza por su elevada adherencia, durabilidad y resistencia al desgaste, lo que lo convierte en un producto ideal para revestir baños y cocinas. Es un empastado flexible, lo que evita que fisure con el paso del tiempo, y su elevada resistencia mecánica lo protege frente a la abrasión.

El rendimiento por cada kit es de 10 m2 aprox.

Ventajas:

- Durabilidad: Mantiene propiedades a lo largo del tiempo, tiene larga vida
- Versatilidad: Permite infinitos acabados, formas y texturas.
- Resistencia: Resiste a los cambios continuos de temperatura. Permite infinitos acabados, formas y texturas. Resiste a los cambios continuos de temperatura.
- Limpieza: Impide el crecimiento de maleza
- Fácil de adaptar: Se adapta a cualquier terreno, incluso los que presentan irregularidades
- Variedad de acabados: Se trata de un tipo de suelo personalizable, se podrá seleccionar entre diferentes colores.

KIT RESINA PREFLEX-14

PRECIO KIT: 200 €

KIT: (Resina A+B+
Sílice): 35 Kg

COLORES:

GRIS
ROJO
VERDE

CANTIDAD: +1
AÑADIR AL CARRITO
COMPRAR YA

RECOGIDA EN
TIENDA:

USOS:

- Embellece los porches, patios y jardines de casas residenciales.
- Idóneo para el interior de hogares, espacios públicos, parkings, polideportivos, hoteles, etc.
- También para el interior de locales comerciales y restaurantes.
- Revestimiento apto tanto para fachadas, muros, paredes y suelos.
- Muy recomendable para las entradas a viviendas.
- Muy utilizado en zonas comunes de parques, plazas y jardines.
- Perfecto para coronas y bordes de piscinas.

CUADROS TÉCNICOS MICROPOL imp. 300

MICROPOL listo 3 (dos manos)	
Máxima espesura por capa	0.8 mm
Densidad	1.65 g/m ³
Dureza	45 mg
Abrasión	42 mg
Rendimiento (1 mano)	0.90 Kg/m ²
Presentación	Cubos de 17 Kg y 6 Kg

Secado	Máxima espesura por capa	0.3 mm
PH	Densidad	Entre 7,5 y 1.63 g/m ³
Viscosidad	Dureza	20°C (3/205 mg)
	Abrasión	1.700 - 2.400 mg
	Rendimiento (1 mano)	0.25 Kg/m ²
Rendimiento (1 mano)		0.25 L/m ²
Presentación	Presentación	Garrafas de plástico de 5 L

MICROPOL listo 1 (una mano)

Máxima espesura por capa	0.3 mm
Densidad	1.63 g/m ³
Dureza	45 mg
Abrasión	42 mg
Rendimiento (1 mano)	0.25 Kg/m ²
Presentación	Cubos de 17 Kg y 6 Kg

MICROPOL Jointer (sellador de juntas)

MICROPOL Jointer (buscar características)

	Máxima espesura por capa	0.3 mm	
	Densidad	1.63 g/m ³	MICROPOL barniz
	Dureza	45 mg	
	Abrasión	42 mg	
Sólidos	Rendimiento (1 mano)	22 ± 2%	0.25 Kg/m ²
Secado al tacto		1-2 horas	
Presentación		Cubos de 17	
Viscosidad		50 ± 10s	Kg y 6 Kg
Densidad a 20°C		1,03 ± 0,01 g/m ³	
	Rendimiento (1 mano)	0,20 L/m ² (3 manos)	
		0,25 L/m ² (4 manos)	
	Presentación	Garrafas de 2 y 5 L	

PROCESO DE APLICACIÓN:

LIMPIAR LA SUPERFICIE A APLICAR: Para un resultado óptimo es imprescindible que la superficie esté libre de polvo y grasa. Después de limpiar, coger la cinta adhesiva protectora y delimitar la superficie a aplicar.

*Importante: si el soporte no es estable y/o presenta roturas o desconchones, reparar. Si hay humedad excesiva en el soporte, subsanar.

SUPERFICIES ABSORBENTES/ NO ABSORBENTES: Superficies absorbentes (Pladur, yeso, etc.): Aplica una capa de imprimación. Espera 30 minutos aproximadamente para su secado y limpia inmediatamente el rodillo para alargar su vida útil.

Superficies no absorbentes (Marmol, terrazo, etc.): Rellena las juntas de la superficie con una capa de MyJointer con la ayuda de una espátula o llana. Esperar 24 horas para el secado. Después lija la superficie con una lija grano 40. Es hora de preparar la superficie para conseguir que el microcemento se adhiera bien, con el producto de imprimación base agua.

Ayúdate de la espátula para remover manualmente el producto. Coge el rodillo y aplica una capa de imprimación. Espera entre 2-4 horas para su secado y limpia el rodillo con agua inmediatamente después de su uso para alargar su vida útil.

APLICAR MICROPOL 3: Remueve con ayuda de la espátula MICROPOL 3. Después, moja el rodillo para microcemento en MICROPOL 3 y pinta un trozo de la superficie y seguidamente repasa con la llana.

Aplica 2 capas con el rodillo y la llana y retira la cinta adhesiva. Deja 6 horas de espera entre cada capa para que se seque bien.

Lija después de cada capa con una lija grano 40

APLICAR MICROPOL 1: Coloca de nuevo la cinta protectora. Moja el rodillo para microcemento en MICROPOL 1 y pinta un trozo de pared y seguidamente repasa con la llana. Aplica 2 capas con el rodillo y la llana. Retira la cinta y deja 6 horas de secado entre capa y capa. Lija después de cada capa con una lija grano 220.

APLICAR EL BARNIZ: Elegir el acabado (mate o satinado), del barniz que será el encargado de proteger las superficies para que luzcan perfectas. 24h después de aplicar la última mano de MICROPOL 1, colocar la cinta adhesiva en la superficie. Aplicar 3 capas de barniz en un mismo día y dejar 4 horas de secado entre capa y capa. Para un plus de protección: aplicar 4 capas en áreas húmedas como cuartos de baño y/o pavimentos que sufran de alto tránsito. Recomendamos lijar la primera y la segunda capa con una lija grano 400. *Importante: recomendamos esperar 7 días para que el barniz alcance sus máximas prestaciones. **Todos los granos de lija indicados en este paso a paso es para un lijado manual (no a máquina)

Los datos técnicos y otras indicaciones que contiene este boletín técnico están fundamentados en nuestra experiencia y conocimientos actuales, y en los usos más comunes del producto y son de carácter orientativo, pudiendo estar sujetos a cambios y modificaciones sin previo aviso.

ACABADOS POLIMET C/Francisco Vitoria, 17 Madrid-TEL:915524061

<https://polimet.es>

REVESTIMIENTOS PARA SUELOS, protección **antipolvo**, **anticorrosiva** y **antideslizante**.

Impermeabilización, Aerosoles para señalización, Asfalto en frío. **SUMINISTRO Y**

APLICACIÓN